

Technisches Merkblatt

BascoFill Porenwischfüller, schwarz

Artikelnummer: 53-9000-100

Einsatzgebiet: Porenwischfüller für poröse Teile aus Carbon

Die Haftung der basler lacke ag ist nach den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche unter www.basler-lacke.ch publiziert sind und den integrierenden Bestandteil jeder Lieferung bilden, beschränkt und teilweise ausgeschlossen. Zudem wird die Haftung für jede Art von Schäden, welche sich daraus ergeben könnten, dass sich ein Produkt für eine bestimmte Anwendung als ungeeignet erweisen sollte, im gesetzlich zulässigen Rahmen wegbedungen.

Die Eignung der Produkte für einen bestimmten Anwendungszweck oder eine bestimmte Verarbeitungsart wird weder zugesichert, noch gewährleistet. Sie ist daher in jedem Fall vom Besteller, durch auf seine Betriebsverhältnisse abgestimmte, individuelle Tests, vorweg zu prüfen.

Techn. Angaben:	Verarbeitung:	Mit einem Lappen oder Schwamm auftragen
	Dichte:	ca. 1.83 g/cm ³
	Verdünner:	Bei Bedarf mit Diacetonalkohol oder Aceton
	Trocknung/Härtung:	20°C 40°C Abwischbar 20 Min. 10 Min.

Verarbeitungshinweise: Zu beschichtende Oberflächen müssen frei von Verunreinigungen jeglicher Art sein.

- Anschleifen mit P-240 und rotem Scotch
- Reinigen mit Pressluft und einem geeignetem Reinigungsmittel
- Porenwischfüller gleichmässig auftragen
- Nach der Trocknung überflüssiger Porenwischfüller mit rotem Scotch und geringem Druck abtragen.

NICHT mit Lösemittel reinigen! Nur mit Pressluft und Staubbindetuch den „Schleifstaub“ entfernen.

Achtung:
Durch Verwendung von Lösemittel beim Reinigen der Oberfläche, kann sich der Porenwischfüller anlösen oder rausgewaschen werden.

Allgemeine Hinweise: Bei der Verwendung von wässrigen Lacksystemen, kann der Porenwischfüller auch mit Wasser verdünnt werden.

Haltbarkeit: 12 Monate ab Auslieferung bei +10 - +30 °C.