

TECHNISCHES DATENBLATT



Artikel: Style 664
Einstellung (Fd./cm): 6,5/6,5
Bindung: Leinwand
Ausrüstung: stuhlroh

<u>Konstruktion:</u>	Kette	Schuß
Material ¹⁾:	Carbon 1K + Kevlar® 49 T 968 (1:1)	Carbon 1K + Kevlar® 49 T 968 (1:1)
Feinheit ¹⁾:	67 + 42 tex	67 + 42 tex

<u>Prüfung:</u>		Einheit	Sollwert	+/-	Toleranz
Dichte ^{1) 3)}	Kette	g/cm³	n.G./1,45	+/-	n.G./0,05
	Schuß	g/cm³	n.G./1,45	+/-	n.G./0,05
Feinheit ¹⁾	Kette	tex	67/44	+/-	4/2
	Schuß	tex	67/44	+/-	4/2
Drehung ¹⁾	Kette	T/m		+/-	
	Schuß	T/m		+/-	
Einstellung	Kette	Fd./cm	6,5	+/-	0,3
	Schuß	Fd./cm	6,5	+/-	0,3
Bindung			Leinwand		
Gewicht		g/m²	71	+/-	3
Trockengewicht		g/m²	71	+/-	3
Feuchtigkeitsgehalt		%	2,5	+/-	max.
Dicke ²⁾		mm	0,14	+/-	0,02
Breite		cm	nach Bestellung	+/-	1

¹⁾ = n.G. = oder nach Bestellung und jeweiliger Garnspezifikation

³⁾ = wird nicht geprüft, Angabe des Garnherstellers

²⁾ = Richtwert, nicht freigaberelevant

<u>Bemerkungen:</u>

Datum 06.05.2004	QS Monika Kampen	Das Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
----------------------------	----------------------------	---