



Universal-Farbpaste

- Basis: styrolfreies ungesättigtes Polyesterharz
- Hochkonzentriert
- Farbstark
- Gute bis sehr gute Lichtbeständigkeit

| | | |
|---|--|--|
| Technische / physikalische Daten | Farbton | Farbtöne auf Anfrage |
| | Lieferviskosität | fließfähig bis pastös (pigmentabhängig) |
| | Dichte theoretische Bestimmung | 1,2 bis 2,2 g / ml + / - 0,1 |
| Sicherheitshinweise | Nach heutigem Stand unserer Kenntnisse sind in den gelieferten Produkten <u>keine Schwermetalle</u> enthalten. | |
| | Geprüft wurden folgende Stoffe CAS-Nr. Blei 7439-92-1 Chrom 7440-47-3 Quecksilber 9439-97-6 | |
| | Diese Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Sie beruhen auf den Rezepturbestandteilen, dem Produktionsprozess sowie den Informationen, die uns von Rohstofflieferanten zur Verfügung gestellt wurden. | |
| | Technisch bedingte Verunreinigungen im ppm bzw. mg-Bereich welche aus der Herstellung von Rohstoffen resultieren können, entziehen sich unserer Kenntnis. | |
| Lagerbeständigkeit | Im Originalgebinde mindestens 11 Monate, sofern die Originalgebinde dicht verschlossen bei 15 bis 25 °C gelagert werden. Anbruchgebinde sind kurzfristig zu verarbeiten. Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett angegeben. Eine Lagerung über den angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaften ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich. | |
| Verarbeitung und Anwendung | Verarbeitung, Zusatz | in Lieferviskosität, 2 bis 5 % zur Einfärbung von Harzen, 10 bis 15 % zur Einfärbung von Deckschichtharzen |
| | Reinigung der Arbeitsgeräte | Aceton |
| | Hinweise zum Arbeits- und Gesundheitsschutz Die beim Umgang mit Lacken üblichen Vorsichtsmaßnahmen zur Be- und Entlüftung sowie zum persönlichen Schutz bei der Verarbeitung sind zu beachten. Nähere Hinweise zu gefährlichen Stoffen, sicherheitstechnischen Daten und Empfehlungen für den Gesundheits- / Umweltschutz können aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden. | |
| Spezielle Hinweise | Vorversuche durchführen. Pigmente können je nach Farbton die Topfzeiten verzögern oder verlängern. | |
| | Prüfbedingungen Alle Aussagen basieren auf Normklima 20/65 DIN 50014. | |
| | Diese Angaben beruhen auf unseren Produktkenntnissen und Erfahrungen. Auf die Applikation selbst haben wir keinen Einfluß. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen zur Verfügung. | |
| | Die Angaben in diesem Datenblatt sind Richtwerte und stellen keine Spezifikation dar. | |

Alle Informationen, Empfehlungen oder Ratschläge seitens der R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und enthalten weder ausdrückliche noch stillschweigende Zusicherungen noch eine Garantie bestimmter Eigenschaften. Bei den angegebenen Eigenschaftskennwerten handelt es sich um typische Werte. Empfehlungen oder Ratschläge beschreiben unsere Produkte und mögliche Anwendungen in genereller oder beispielhafter, aber nicht auf den Einzelfall bezogener Weise. Im Zuge der ständigen technischen Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte können sich Veränderungen in den Kennwerten, Texten und Graphiken ergeben; ein besonderer Hinweis auf eine evtl. Veränderung erfolgt nicht. Der Kunde prüft eigenverantwortlich unsere Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke sowie ihre entsprechende Verarbeitbarkeit, da die technischen Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte zahlreich und je nach Fall sehr unterschiedlich sind. Sie entziehen sich daher unseren Kontrollmöglichkeiten und liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Abnehmer bzw. Anwender in eigener Verantwortung zu beachten. Die Veröffentlichung ist keine Lizenz und beabsichtigt nicht die Verletzung irgendwelcher Patente.